

MATERIALI FORNITURA DITTA SENZA COMPENSO AGGIUNTIVO**CARPENTERIA PESANTE**

Gas Ossigeno in bombole, per tutte le lavorazioni;
Gas Acetilene in bombole, per tutte le lavorazioni;
Gas Argon in bombole, per tutte le lavorazioni, ad eccezione della lavorazione "CRM-T"
Filo di L.L. per saldare tipo Pe 5, per tutte le lavorazioni, ad eccezione della lavorazione "CRM-T";
Viti di acciaio con dado di dimensioni secondo necessità, complete di rondelle:per lavorazioni: "CRM-A - B" - C" - D" - I" - O"
Rivetti o chiodi di acciaio o viti di acc. inox, o viti di acciaio di dimensioni e quantità secondo necessità:per lavorazioni: "CRM-E - O - P - Q - S"
Rivetti stagni o ribattini/chiodi di L.L. o viti di acc. inox di dimensioni e quantità secondo necessità: per lavorazioni: "CRM-E - F - N - O"
Lastre di gomma o guarconite: per lavorazione "CRM-
Prigionieri: per lavorazione "CRM-
Stracci di cotone bianco: per lavorazione "CRM-I
Rosette elastiche: per lavorazione "CRM-N"
Viti di acc. zincato complete di dado di dimensioni secondo necessità: per lavorazioni: "CRM-P - Q - S"
Prodotto sgrassante biodegradabile: per lavorazione "CRM-S"
<u>ARREDAMENTO METALLICO</u>
Gas Ossigeno in bombole, per tutte le lavorazioni;
Gas Acetilene in bombole, per tutte le lavorazioni;

ARREDAMENTO METALLICO

Gas Argon in bombole, per tutte le lavorazioni;
Filo di L.L. per saldare tipo Pe 5, per tutte le lavorazioni;
Filo acc. inox per saldare, per tutte le lavorazioni;
Specchi da mm 1300x300, per lavorazioni: "ARM-D - E";
Angolini per specchi, per lavorazioni: "ARM-D - E";
Specchi da mm 700x300, per lavorazioni: "ARM-D - E"
Specchi da mm 475x475, per lavorazioni: "ARM-D - E";
Profilato quadro di L.L. da mm 15x15, per lavorazioni: "ARM-D - E"
Profilato di alluminio anodizzato, per lavorazioni: "ARM-D - E - F";
Vetro comune, per lavorazioni: ""ARM-D - E - F";
Meccanismi a scrocco fermo divano letto, per lavorazioni: "ARM-D - E";
Profilato tondo di alluminio anodizzato, per lavorazioni: "ARM-D - E - F";
Supporti per profilato di cui sopra, per lavorazioni: "ARM-D - E - F";
Viplato plastico tipo MM di prima qualità, per lavorazioni: "ARM-D - E";
Gomma piuma spessore mm 100, per lavorazioni: "ARM-D - E";
Legno in listelli da mm 60x30, per lavorazioni: "ARM-D - E";
Viti a legno di misura secondo necessità, per lavorazioni: "ARM-D - E";
Cerniere per ribalta e fermo per divano letto, per lavorazioni: "ARM-D - E - F";

Profilato speciale di L.L. S/395 ASA o tipo simile, per lavorazioni: "ARM-D - E - F";
Profilato speciale di L.L. S/331 ASA o tipo simile, per lavorazioni: "ARM-D - E - F";
Plexiglas in lastre da mm 3 di spessore, per lavorazioni: "ARM-D - E - F";
Plexiglas in lastre da mm 5 di spessore, per lavorazioni: "ARM-D - E - F";
Cuoio da mm 5 di spessore, per lavorazioni: "ARM-D - E";;
Profilato quadro inox da mm 20x20, per lavorazioni: "ARM-D - E";
Sottopiedi di gomma per sgabelli, per lavorazioni: "ARM-D - E";
Viti di acc. inox Ø M16x90, per lavorazioni: "ARM-D - E - F";
Tubo di acciaio Ø 30 x 2, per lavorazioni: "ARM-D - E";
Profilato quadro di L.L. da mm 40x40, per lavorazioni: "ARM-D - E";
Morsetti di L.L. completi di viti, rondelle e dadi di acciaio zincato e/o cadmiato, per lavorazioni: "ARM-D - E - F";
Supporti di L.L. completi di viti, per lavorazioni: "ARM-D - E";;
Profilato speciale di acciaio per telai da mm 50x30x40, per lavorazioni: "ARM-D - E - F";
Tappi di gomma per spondine antirollio, per lavorazioni: "ARM-D - E - F";
Basette di alluminio anodizzato, per lavorazioni: "ARM-D - E - F";
Riloga per tende di L.L., per lavorazioni: "ARM-D - E";
Fermatende ad alette, per lavorazioni: "ARM-D - E";
scorrevoli per tende, per lavorazioni: "ARM-D - E";

Tiranti ad occhio M8x80 UNI 6057, di acc. inox con gambo interamente filettato per lavorazioni: "ARM-D - E";;
Dadi M8 UNI 5588 di acc. inox, per lavorazioni: "ARM-D - E";
Supporti dis. n° 1971 tav. 84/4, per lavorazioni: "ARM-D - E";
Cavetto di acc. inox - Ø mm 3÷4, per lavorazioni: "ARM-D - E";
Manicotti TALURIT, per lavorazioni: "ARM-D - E";
Viti a T.E. con dado di ottone di dimensioni secondo necessità, per lavorazioni: "ARM-D - E - F";
Plexiglas in lastre da mm 4 di spessore, per lavorazioni: "AF";
Viti di materiali e misure assortite complete di dado secondo necessità, per lavorazioni: "ARM-D - E - F - G - I";
Rivetti di dimensioni secondo necessità, per lavorazioni: "ARM-D - E - F";
Profilato speciale di alluminio anodizzato per pannellature e controsoffittature del colore indicato dai Delegati della MM, per lavorazioni: "ARM-G";
Viti autofilettanti del medesimo colore del profilato di cui sopra, per lavorazioni: "ARM-G";